

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

RIVESTIMENTI ESTERNI

Opera o cantiere:
Responsabile lavori:
Coordinatore sicurezza:
Direttore di cantiere:
Rappresentante sicurezza:
Assistente di cantiere:
Ditta esecutrice lavorazioni:
Composizione squadra:

Fase lavorativa:	RIVESTIMENTI ESTERNI
Procedure esecutive:	Posa in opera di rivestimento esterno con piastrelle di diversa natura (clinker, cotto, grès, ecc.) con adesivi speciali.
Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)	Ponteggio, gru, taglierina elettrica, regolo, staggia, attrezzi d uso comune.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:	1) Caduta dall'alto; 2) colpito da materiali caduti dall'alto; 3) danni alla cute e alle vie respiratorie per l'uso degli adesivi speciali.
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:	Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore a m. 2 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisorie o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose (DPR 164/56 art. 16). E' consentito l'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di macchine elettriche mobili purché dotate di doppio isolamento (DM 20.11.1968 art.2). Allestire ponteggi regolamentari (consultare la scheda relativa). Usare correttamente la gru (consultare la scheda relativa). Usare andature regolamentari (consultare la scheda relativa).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:	Non intasare i piani di ponteggio con i materiali da costruzione in modo da impedire la caduta di materiali verso il basso e lo squilibrio del lavoratore per insufficiente spazio di lavoro.
Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)	Casco, guanti, scarpe di sicurezza. Otoprotettori ed occhiali speciali per l addetto al taglio delle piastrelle.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:	
Controlli sanitari:	Gli operai che sono sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono effettuare una visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs. 277/91).